




M.A.B.E.F. srl
Via A.Volta, 77 / 79
21010 Cardano al Campo
(Varese) - Italy
Tel. +39 / 0331 / 261.651
Fax +39 / 0331 / 262.249
<http://www.mabef.it>
E-mail: support@mabef.it



BREVETTO N.1183733
PATENT N.1183733

M/01

CAVALLETTI DA
STUDIO
STUDIO EASELS

- 1 telaio frame
- 2 base base
- 3 asta centrale scorrevole canvas slide post


Precauzioni da seguire

• Evitare il funzionamento del motore quando il cavalletto entra nei vari finecorsa; si ha l'entrata nei finecorsa quando si avverte un ticchettio leggero e costante. Non entrare nei finecorsa con un peso superiore a kg.10
• Evitare di mantenere il cavalletto fermo sui finecorsa, sia in posizione di riposo che di lavoro.
• Evitare il funzionamento continuativo per più di dieci minuti; oltre questo limite il motore si surriscalda.

Attention


When you use the M/01 easel please take the following precautions:
• Please avoid the working of the engine when the easel comes into the end-running; the easel comes into the end-running when you hear a slight and constant ticking. Would you please therefore stop the engine and put the reverse gear. Please don't reach the end-running with a wheight over kg.10 / 22 lbs.
• Please avoid to keep the easel stops at the end-running, either it's at rest or it's working.
• Please avoid the uninterrupdet working of the engine for more than 10 minutes; over this limit the engine gets overheated.

N	n.2 mm.8	
S	n.4 mm.8x17	
F	n.2 mm.8x45	
A	n.1 mm.5	
Y	n.2 mm.8x150	
M	n.2 mm.8	
O	n.2 mm.8	
X	n.1 mm.8x40	
P	n.4 mm.45	
Q	n.2 mm.6x50	
R	n.2 mm.6x24	
T	n.1 mm.4	







Kg.42
92 lbs

Tela Canvas
max
Kg.40
88lbs



• Prima di inserire la spina controllare che la levetta dell'interruttore, posta al centro della cassetta portatelai, sia in posizione centrale. Spostando la levetta verso l'alto si otterrà l'inclinazione posteriore della cassetta portatelai, spostandola verso il basso si avrà quella anteriore.

• Before putting the plug in, please check that the switch, situated in the middle of the canvas tray, is in central position. Put the switch up, for backwards movement and down, for forwards movement.



• Per ottenere il movimento ascendente e discendente del cavalletto è necessario muovere la leva, che si trova a destra del motore, verso l'esterno (B). Spostando poi la levetta dell'interruttore verso l'alto si avrà il movimento ascendente, verso il basso quello discendente.

N.B. Il cavalletto è sempre consegnato con la leva "motore" posta verso l'interno, per il movimento d'inclinazione (A).

• To get the upwards/downwards movement, please move the lever, located at the right of the engine, outwards (B). Put the switch up, for upwards movement and down, for downwards movement.

P.N. The easel is always delivered with the lever in the inwards position, set for the inclination movement (A).